

**Osez utiliser tous les ustensiles de votre cuisine**

Le tiroir MaxiFlex du lave-vaisselle comprend plusieurs aménagements astucieux pour vous permettre de gagner encore plus d'espace en optimisant le rangement de vos couverts et de vos ustensiles volumineux.

Bénéfices et Caractéristiques**Tous vos couverts lavés en une fois avec MaxiFlex**

Le tiroir MaxiFlex est conçu pour accueillir les couverts et ustensiles de toutes formes et tailles. Qu'ils soient grands ou de forme particulière, les séparateurs amovibles et le panier profond permettent de tout y placer facilement.

**Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry**

La technologie AirDry utilise le séchage naturel pour un résultat trois fois supérieur à un séchage en porte fermée. La porte s'entrouvre de 10cm à la fin du cycle laissant l'air entrer pour un séchage optimal. Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de

- SÉRIE 700 FLEX MaxiFlex
- Lave-vaisselle Pose libre Sous plan (top amovible) 60cm
- Couleur : Inox Anti-trace
- Moteur inverter
- Affichage Led Ambre
- Options: Time Manager®, XtraDry
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- Bras de lavage de voûte
- 6 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 10.5 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Spécifications techniques

Type de construction	Pose libre	Indice de performance de nettoyage	1.121
Type d'installation	Sous plan (top amovible)	Volts	220-240
Largeur (cm)	60	Longueur du câble (m)	1.5
Nombre de couverts	14	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Classe énergétique	D	Fabriqué en	Pologne
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	85	PNC	911 516 377
Conso.énergétique / cycle	0.848	Code EAN	7332543660308
Consommation d'eau par cycle (L)	10.5	Indice de réparabilité	6.9
Niveau sonore (dB)	49		
Durée du programme ECO (H)	3:55		
Index d'énergie (E20)	49.9		
Programmes	AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 70°C, QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage d'attente		
Ampérage (A)	10		
Possibilité d'installation en hauteur	Non		
Partie supérieure amovible	Oui		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Efficacité de séchage E20	1.061		
Dimensions HxLxP (mm)	850x600x625		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	894x635x680		
Poids brut/net (kg)	44.05 / 42.25		
Fréquence (Hz)	50		

PSGBDW210DE00005

