

Hotte



Référence commerciale : **DHB7931X**

Définition du produit

Mode de fonctionnement: Convertible

Couleur/matériau de la carrosserie: Inox

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m³/h): 394

Ean code: 3660767962606

Largeur (cm): 90

Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable

Nombre de moteurs: 1

Type d'appareil: Hotte décor murale pose libre

Type de commandes: Commandes électroniques

Type de lampes: Led

Les Plus produits

Made in France: Une conception soignée, une fabrication de haute lignée "Made in France". De Dietrich élaboré en France des hottes alliant avec une égale exigence design, technologie et fonctionnalité.

Haute performance: Cette hotte, reconnue par le label énergétique Classe A+, offre le must en terme d'économie d'énergie et d'efficacité, résultat d'une conception parfaitement aboutie.

Indicateur saturation: Afin de garantir la plus grande efficacité d'aspiration, un indicateur lumineux s'active lorsque les filtres nécessitent un renouvellement ou un nettoyage.

Hotte

Commandes & Eclairage

Commandes

Position turbo: Sans

Type de commandes: Commandes électroniques

Type de régulation des vitesses: Electronique

Eclairage

Luminance totale en Lux: 393

Nombre de lampes: 2

Position de la lampe: Avant

Puissance par lampe: 2.0

Type de lampes: Led

Performances & Filtrage

Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses: C

Classe d'Efficacité Energétique: A+

Consommation d'Energie Annuelle (AEC) kWh/y: 43

Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo
(m³/h): 702

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m³/h):
394

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo
(m³/h): 565

Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m³/h):
386

ECLAIREMENT moyen sur la surface de cuisson (Lux): 393

Classe d'efficacité fluidodynamique: A

Efficacité fluidodynamique (FDE): 35,4

Efficacité lumineuse (LE) lux/Watt: 62,3

Classe d'efficacité lumineuse: A

Efficacité de filtration des graisses (%): 78

Facteur d'accroissement temps: 0,7

Index d'efficacité énergétique (EEI): 43,7

Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA): 53

Niveau sonore maxi en évacuation dB(A): 60

Niveau sonore mini en évacuation: 53

Nombre de moteurs: 1

Nombre de vitesses: 3

Pression d'air mesurée au point de rendement maximal

(Pa): 484

Puissance électrique à l'entrée au BEP (W): 144,7

Puissance consommée en mode veille (W): 0,36

Filtrage

Accessoires en option: Filtre charbon

Clapet anti retour: Oui

Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable

Nombre de filtres: 3

Dimensions & Branchements

Dimensions

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm:
60X900X500

Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm:
600X980X530

Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: 750 / 1102

Hauteur du produit sans la cheminée en mm: 60

Poids brut en kg: 17,5

Poids net en kg: 14,5

Branchements

Fréquence en Hz: 50-60

Fusible en A: 10

Puissance de raccordement en W: 269.0

Tension en V: 220-240