

**Hotte****Référence commerciale : DHB7952G****Définition du produit****Mode de fonctionnement:** Convertible**Couleur/matériau de la carrosserie:** Verre Gris+Inox**Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m<sup>3</sup>/h):** 394**Ean code:** 3660767962705**Largeur (cm):** 90**Matériau du filtre à graisse:** Inox lavable**Nombre de moteurs:** 1**Type d'appareil:** Hotte décor murale pose libre**Type de commandes:** rotator**Type de lampes:** Led**Les Plus produits**

**Made in France:** Une conception soignée, une fabrication de haute lignée "Made in France". De Dietrich élabore en France des hottes alliant avec une égale exigence design, technologie et fonctionnalité.

**Design manette:** Son élégante façade verre et sa manette de commandes cuivrée adoptent le parti pris esthétique de la collection 2017.

**Plug and Play:** Un système breveté et exclusif pour faciliter l'installation. Nul besoin d'être un expert ni d'être deux pour pouvoir installer cette hotte : elle est livrée en 3 modules au montage extrêmement simple !

# Hotte

## Commandes & Eclairage

### Commandes

Type de commandes: rotator

Type de régulation des vitesses: Electronique

### Eclairage

Luminance totale en Lux: 393

Nombre de lampes: 2

Position de la lampe: Avant

Puissance par lampe: 2.0

Type de lampes: Led

## Performances & Filtrage

### Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses: C

Classe d'Efficacité Energétique: A+

Consommation d'Energie Annuelle (AEC) kWh/y: 43

Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo

(m<sup>3</sup>/h): 702

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m<sup>3</sup>/h):

394

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo

(m<sup>3</sup>/h): 565

Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m<sup>3</sup>/h):

386

ECLAIREMENT moyen sur la surface de cuisson (Lux): 393

Classe d'efficacité fluidodynamique: A

Efficacité fluidodynamique (FDE): 35,4

Efficacité lumineuse (LE) lux/Watt: 62,3

Classe d'efficacité lumineuse: A

Efficacité de filtration des graisses (%): 79

Facteur d'accroissement temps: 0,7

Index d'efficacité énergétique (EEI): 43,7

Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA): 53

Niveau sonore maxi en évacuation dB(A): 60

Niveau sonore mini en évacuation: 53

Nombre de moteurs: 1

Nombre de vitesses: 3

Pression d'air mesurée au point de rendement maximal

(Pa): 484

Puissance électrique à l'entrée au BEP (W): 144,7

Puissance consommée en mode veille (W): 0,36

### Filtrage

Accessoires en option: Filtre charbon

Clapet anti retour: Oui

Matériau du filtre à graisse: Inox lavable

Nombre de filtres: 3

## Dimensions & Branchements

### Dimensions

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm:

60X900X500

Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm:

600X980X530

Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: 650/1002

Hauteur du produit sans la cheminée en mm: 60

Poids brut en kg: 17,4

Poids net en kg: 14,5

### Branchements

Fréquence en Hz: 50-60

Fusible en A: 10

Puissance de raccordement en W: 269,0

Tension en V: 220-240